

Hoodie-Kleid - Schnittmuster #2792

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit. Und auch Fleecestoff, Fußzeilenstoff, Jersey. Strickstoff für die Manschette.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 3 cm. Nahtzugaben entlang der Schlitze am Rückenteil und am Vorderteil - 2 cm. Alle anderen Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Tasche - 1 Stück
5. Kapuze - 2 Stück
6. Mittelkapuze - 1 Stück

7. Kapuzenbesatz - 1 Stück

Gestrickter Stoff:

1. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern.
2. Den Rand des nahtlosen Besatzes des Tascheneingriffs versäubern. Den Taschenbesatz nach innen falten und bügeln und absteppen. Die Taschenränder versäubern. Die Seiten- und Unterkanten unterschlagen und bügeln. Die Tasche rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, entlang der oberen Markierungslinie der Taschenplatzierung (der untere Rand der Tasche zeigt zum Halsausschnitt) und nähen. Wegfalten tasche nach unten. Die Tasche entlang der Seiten- und Unterkante am Vorderteil feststeppen.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Mittelteil an die Kapuze nähen, Nahtzugaben auf Mittelteil bügeln und versäubern. Die Innenkante des Kapuzenbesatzes versäubern. Den Besatz auf die Haube stecken und Außenkante nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, bügeln. Den Besatz an der Kapuze absteppen. Die rechte Kapuze auf die linke Kapuze stecken und kapuze in den ausschnitt nähen, versäubern und bügeln.
5. Die Ärmel in die Armlöcher nähen, versäubern und bügeln.
6. Die Seitenkanten und Ärmelkanten separat versäubern. Seitennähte nähen gleichzeitig mit der Ärmelnaht bis zur Schlitzmarkierung, die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Einen Zier-/Fixierstich entlang der Schlitzkanten im Abstand von 0,1 cm nähen.
7. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und an die untere Ärmelkante nähen, dabei leicht dehnen. Bügeln Sie zu ärmel und versäubern.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

