

Bluse Mit Dekorativen Ärmeln - Schnittmuster #2791

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

7. Ärmelfutter - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auf die nahtlose Knopfleiste des Vorderteils auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Passe an den Rücken nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Einen Zierstich entlang der Passenkante nähen an 0.5 cm von Naht.
4. Die längeren Nahtzugaben der Knopfleiste auf die linke Seite falten und bügeln. Das nahtlose Vorderteil auf die linke Seite falten und absteppen entlang der markierten Linien.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
7. Falten an den Ärmeln anfertigen und heften. Das Futter an die Unterkante nähen. Die Ärmelkugels des Hauptstoffs und des Futters zusammenheften. Ärmel in das Armloch nähen. Versaubern und bügeln.
8. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
9. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen. Knopflöcher stanzen und Knöpfe am Stehkragen annähen.

Technische Zeichnung:

