

Blusa Con Mangas Decorativas - Patrón de costura #2791

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Delantero - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Forro de la manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique entretela fusible a la tapeta sin costuras en la pieza delantera.
2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
3. Coser el canesú a la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Cosa una puntada decorativa a lo largo del borde del canesú a 0.5 cm de la costura.
4. Doblar los márgenes de costura más largos de la tapeta hacia el lado del revés y planchar. Doblar el delantero sin costuras hacia el lado revés y respuntar a lo largo de las líneas marcadas.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respuntar en la costura del cuello alto superior.
7. Hacer y hilvanar pliegues en las mangas. Coser el forro al borde inferior. Hilvanar juntos los bordes de la cabeza de la manga de la tela principal y el forro. Coser la manga en la sisa. Rematar y planchar.
8. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntar.
9. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo. Hacer ojales y coser botones en el cuello alto.

Dibujo técnico:

