

Rock Mit Passe Und Raffung - Schnittmuster #2790

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlere Rückenpasse – 2 Stück
2. Seitliche Rückenpasse – 2 Stück
3. Rückenrock – 2 Stück
4. Vordere Passe – 1 Stück am Falz
5. Vorderrock – 1 Stück am Falz
6. Rückenbesatz – 4 Stück

- 7. Vorderbesatz - 2 Stück
- 8. Klappe - 4 Stück
- 9. Leiste - 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Rückenbesatz - 2 Stück
- 2. Vorderbesatz - 1 Stück
- 3. Klappe - 2 Stück
- 4. Leiste - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Prinzessnähte an den Rückenpassen nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des hinteren Rocks nähen und Raffungen machen. Die Passe an den hinteren Rock nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern. Die äußeren Rückenbesätze an den Rock nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Besätze.
3. Die Mittelkanten der Rückenteile separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderrocks von der Seitennaht bis zur Markierung nähen und Raffungen machen. Die Passe an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
5. Die Nahtzugaben der senkrechten Kanten der Leiste auf die linke Seite falten, bügeln, auferlegen knopfleiste an vorderrock nach Markierungen und absteppen.
6. Klappen zusammenstecken paarweise rechts auf rechts und Außenkanten nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Lasche auf rechts drehen, glätten, bügeln. Die Taschenklappen auf die Vorderpasse stecken und Oberkante und Seitenkante zusammenheften. Den Vorderbesatz an den Rock nähen, die nahtzugaben zum besatz hin bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Seitennähte der Innenbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern Unterkante. Den Besatz an den Rock stecken rechts auf rechts und Oberkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. In die Naht des Außenbesatzes einstechen.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

