

Falda Con Canesú Y Frunces - Patrón de costura #2790

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú central de la espalda - 2 piezas
2. Canesú lateral trasero - 2 piezas
3. Falda trasera - 2 piezas
4. Canesú delantero - 1 pieza en pliegue
5. Falda delantera - 1 pieza en pliegue
6. Vista espalda - 4 piezas
7. Vista frontal - 2 piezas

- 8. Solapa - 4 piezas
- 9. Tapeta - 1 pieza

La entretela adhesiva:

- 1. Vista espalda - 2 piezas
- 2. Vista frontal - 1 pieza
- 3. Solapa - 2 piezas
- 4. Tapeta - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las costuras princesa en los canesúes traseros, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la falda trasera y hacer fruncidos. Coser el canesú a la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar. Coser las vistas traseras exteriores a la falda, planchar los márgenes de costura hacia vistas.
3. Rematar los bordes centrales de las espaldas por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la falda delantera desde la costura lateral hasta la marca y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
5. Doblar los márgenes de costura de los bordes verticales de la tapeta hacia el revés, planchar, poner tapeta a falda delantera de acuerdo con las marcas y respuntar.
6. Sujetar las solapas con alfileres por pares lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., girar la solapa hacia el derecho, enderezar, planchar. Sujete con alfileres las solapas de los bolsillos al canesú delantero y hilvanar juntos a lo largo del borde superior y el borde lateral. Coser la vista delantera a la falda, planchar los márgenes de costura hacia la vista.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras laterales de las vistas interiores, planchar la costura aparte, rematar borde inferior. Fijar la vista a la falda lados derechos juntos y coser borde superior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés y planchar. Respuntar en la costura de la vista exterior.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

Dibujo técnico:

