

Jupe À Empiècement Et Fronces - Patron de couture #2790

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement central du dos - 2 pièces
2. Empiècement latéral du dos - 2 pièces
3. Jupe dos - 2 pièces
4. Empiècement devant - 1 pièce au pli
5. Jupe devant - 1 pièce au pli

6. Parementure dos - 4 pièces
7. Parementure devant - 2 pièces
8. Rabat - 4 pièces
9. Patte - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos - 2 pièces
2. Parementure devant - 1 pièce
3. Rabat - 2 pièces
4. Patte - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les coutures princesse sur les empiècements du dos, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la jupe dos et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur la jupe dos, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter. Coudre les parementures extérieures du dos à la jupe, repasser sur les marges de couture vers parementures.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la jupe avant, de la couture latérale jusqu'à la marque et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
5. Repliez les marges de couture des bords verticaux de la patte sur l'envers, repassez, poser patte à jupe devant selon les marquages et surpiquer.
6. Épinglez les rabats ensemble par paires endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retourner le rabat à l'endroit, redresser, repasser. Épinglez les rabats des poches sur l'empiècement devant et faufiler ensemble le long du bord supérieur et du bord latéral. Coudre la parementure devant à la jupe, repassez les surplus de couture vers la parementure.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les coutures latérales des parementures intérieures, repasser la couture à part, surjeter bord inférieur. Épingler la parementure à la jupe endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner la parementure sur l'envers et repasser. Surpiquer dans la couture de la parementure extérieure.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

