

## Gonna Con Carré E Arricciature - Cartamodello #2790

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti spessi per abiti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carré centrale del dietro - 2 pezzi
2. Carré laterale del dietro - 2 pezzi
3. Gonna posteriore - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 1 pezzo con piega
5. Gonna anteriore - 1 pezzo con piega

6. Paramontura dietro - 4 pezzi
7. Paramontura davanti - 2 pezzi
8. Pattina - 4 pezzi
9. Linguetta - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo
3. Pattina - 2 pezzi
4. Linguetta - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulle carre del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della gonna del dietro e fare delle arricciature. Cucire il carré alla gonna posteriore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Cucire le paramonture esterne del dietro alla gonna, stirare i margini di cucitura verso paramonture.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali dei dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della gonna davanti dalla cucitura laterale fino alla marca e fare delle arricciature. Cucire il carré al davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
5. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura dei bordi verticali della linguetta, stirare, appuntare linguetta a gonna anteriore secondo le marcatura e impunturare.
6. Appuntare insieme le pattine a due a due lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi esterni. Intagliare le curve, girare la patta al diritto, raddrizzare, stirare. Appuntare le pattine delle tasche sul carré del davanti e imbastire insieme lungo il bordo superiore e il bordo laterale. Cucire la paramontura del davanti alla gonna, stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le cuciture laterali delle paramonture interne, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare bordo inferiore. Appuntare la paramontura alla gonna lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Impunturare nella cucitura della paramontura esterna.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

