

Jeanshemd - Schnittmuster #2787

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 10 Drück Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Tasche - 2 Stück

7. Kragen — 2 Stück
8. Stehkragen - 2 Stück
9. Manschette - 2 Stück
10. Leiste - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Leiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen, das Rückenteil in der Ecke einschneiden. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
3. Den oberen Rand der Tasche versäubern, die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Nach innen falten seitliche und unter. Nahtzugaben der Tasche auf die linke Seite und bügeln. Auferlegen tasche auf Vorderteil und absteppen nach Markierungen.
4. Passe an das Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die oberen Teile der Druckknöpfe auf die rechte Leiste montieren. Die rechte Knopfleiste auf das rechte Vorderteil stecken rechts auf rechts und die mittlere Vorderkante nähen. Die Knopfleiste falten auf die linke Seite, die Nahtzugabe der Innenseite nach innen falten und absteppen von der rechten Seite. Die linke Knopfleiste auf das linke Vorderteil stecken rechts auf rechts und die mittlere Vorderkante nähen. Die Knopfleiste falten auf die linke Seite, die Nahtzugabe der Innenseite nach innen falten und absteppen von der rechten Seite.
7. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Einen Zierstich entlang der Kragenenden und der Kragenaußenkante nähen des Kragens. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.

8. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen). Falten an den Ärmeln anfertigen und heften. Der Innenteil ist vom Verschluss weg gerichtet.
9. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Seitennähte und Ärmelnähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
11. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und die Seitenkanten und die Ecke nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten. Zierstich nähen um alle Kanten manschetten.
12. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
12. Am linken Vorderteil die Druckknöpfe installieren. An den Manschetten und am Stehkragen Druckknöpfe anbringen.

Technische Zeichnung:

