

## Jupe À Volants - Patron de couture #2803

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair invisible, 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture sur  
l'ourlet 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement devant - 1 pièce
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Devant du milieu - 1 pièce au pli
4. Dos central - 1 pièce au pli
5. Jupe inférieure - 2 pièces au pli
6. Parementure dos - 1 pièce

7. Parementure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos - 1 pièce
2. Parementure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur parementures.
2. Réaliser et coudre le pli creux sur l'empiècement devant. Repassez le pli.
3. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la devant du milieu et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur la pièce du milieu. Surjeter et repasser vers le haut. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la jupe inférieure et faire des fronces. Coudre la pièce inférieure sur le devant. Surjeter et repasser vers le haut.
4. Cousez un point droit large le long du bord supérieur du milieu du dos et faire des fronces. Coudre l'empiècement du dos à la pièce du milieu. Surjeter et repasser vers le haut. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la jupe inférieure et faire des fronces. Coudre la pièce inférieure au dos. Surjeter et repasser vers le haut.
5. Surjeter séparément gauche lateraux bords. Cousez la couture de la marque de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
6. Coudre et surjeter droit bord latéral, repassez les coutures vers l'arrière.
7. Coudre le bord droit des parementures, repasser la couture à part. Surjeter bord inférieur. Épingler la parementure à la jupe endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Surpiquer les surplus de couture sur la parementure à 0.2 cm de la couture. plier la parementure sur l'envers, repasser. Coudre la parementure à la bande de fermeture éclair et au bord droit à la main.
8. Surjeter l'ourlet de la jupe, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Coudre les boutons sur l'empiècement devant.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

