

Bluse Mit Fantasieärmeln - Schnittmuster #2800

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken Außenkanten nähen. Ecken wegschneiden. Den fertigen Stehkragen auf rechts wenden und bügeln.
3. 4 Bänder mit 4 cm Breite und 30 cm Länge zuschneiden. Den Riemen der Länge nach in der Mitte falten, linke Seite nach links, bügeln. Dann entfalten und Kanten zur Mitte ausrichten, bügeln. Den Riemen entlang der Mittellinie falten, entlang der Kante absteppen.
4. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des Rückenteils nähen und Raffungen machen. Rückenpasse an Passe nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Vorderpasse an Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Vordere Mittelnaht nähen von der Markierung bis zum unteren Rand, nahe der markierung in die nahtzugabe einschneiden, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern. Die Mittelnaht des vorderen Mittelbesatzes von der Markierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts, die Bänder in der Nähe der Passe und des Halsausschnitts einlegen und die öffnung nähen. Mittelvorderbesatz drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen auf die linke Seite, glätten, bügeln. Von Hand an das Vorderteil entlang der Schulterkanten und entlang der Halsausschnittkanten nähen.
7. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
8. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt nähen, bügeln Nahtzugaben an stehkragen. Die unbearbeitete Kante des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht steppen.
9. Die obere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Einklipsen nahtzugabe des ärmelsaums in der Nähe der Markierungen. Den Bereich zwischen den Markierungen versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Ärmelnaht nähen vom Armloch bis zur Markierung, die naht bügeln, versäubern.
10. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Einen Kräuselstich entlang der Kugel des Vorderärmels und entlang der Kugel des Hinterärmels nähen und

Raffungen machen. Ärmel in das Armloch nähen, versäubern und bügeln.

12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

