

## Blusa Con Mangas De Fantasía - Patrón de costura #2800

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Delantero - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos coser los bordes exteriores. Recortar las esquinas. Girar el cuello del soporte terminado hacia el lado derecho y planchar.
3. Cortar 4 tiras de 4 cm de ancho y 30 cm de largo. Doblar la correa por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos, plancha. Después desplegar y dirige los bordes hacia el centro, planchar. Doblar la correa a lo largo de la línea central, hacer una costura a lo largo del borde.
4. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la espalda y hacer fruncidos. Coser el canesú trasero al canesú, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del frente. y hacer fruncidos. Coser canesú delantero a delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
6. Coser la costura delantera central desde la marca hasta el borde inferior, haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser la costura central de la vista delantera central desde la marca hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos, insertar los lazos cerca del canesú y cerca del escote y coser la abertura. Vista frontal central voltear la prenda del derecho hacia afuera por el lado revés, enderezar, planchar. Coser a mano al delantero a lo largo de los bordes de los hombros y a lo largo de los bordes del escote.
7. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
8. Coser el cuello alto exterior al escote, planchar márgenes de costura a cuello del soporte. Girar debajo del borde sin terminar del cuello alto interior y pespuntear en la costura.
9. Rematar el borde superior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. Cortar margen de costura del dobladillo de la manga cerca de las marcas. Rematar el área entre las marcas, planchar sobre el revés y pespuntear. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca, planchar la costura, rematar.
10. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
11. Cosa una puntada recta ancha a lo largo de la cabeza de la manga delantera y a lo largo de la cabeza de la manga trasera y hacer fruncidos. Coser la manga en la sisa, rematar y planchar.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

**Dibujo técnico:**

