

## Chemisier À Manches Fantaisie - Patron de couture #2800

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Devant - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Col montant — 2 pièces
7. Parementure devant centrale - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit coudre les bords extérieurs. Couper les coins. Retournez le col montant fini sur l'endroit et repasser.
3. Couper 4 liens de 4 cm de large et 30 cm de long. Pliez la sangle en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, repassez. Ensuite dépliez et diriger les bords vers le centre, repasser. Pliez la sangle le long de la ligne centrale, surpiquez le long du bord.
4. Cousez un point droit large le long du bord supérieur du dos et faire des fronces. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre un point droit large le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Coudre l'empiècement devant sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre la couture centrale devant de la marque au bord inférieur, faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Cousez la couture centrale de la parementure devant centrale depuis la marque jusqu'à l'ourlet, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit, insérer les liens près de l'empiècement et près de l'encolure et coudre l'ouverture. Parementure devant centrale retournez le vêtement à l'endroit sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main sur le devant le long des bords des épaules et le long des bords de l'encolure.
7. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser marges de couture à col montant. Tourner sous le bord non fini du col montant intérieur et surpiquer dans la couture.
9. Surjetez le bord supérieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Couper marge de couture de l'ourlet de la manche près des marques. Surjetez la zone entre les marques, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre la couture des manches de l'emmanchure au marquage, repasser la couture, surjeter.
10. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
11. Cousez un point droit large le long de la tête de manche devant et le long de la tête de manche dos et faire des fronces. Coudre la manche dans l'emmanchure, surjeter et repasser.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

