

## Weste Mit Schalkragen - Schnittmuster #2802

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Oberes mittleres Vorderteil - 2 Stück
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück

7. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Mittelnäht am oberen Rückenteil nähen, nach links bügeln, versäubern. Prinzessnähte am oberen Rückenteil nähen (oberes seitliches Rückenteil an oberes mittleres Rückenteil nähen), Nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
3. Das seitliche obere Vorderteil an das mittlere obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
4. Die Vorderteile rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragennaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Schulternähte nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln, Nahtzugaben versäubern. In die Nahtzugabe der Schulternaht einclippen am Vorderteil und den Kragen in den hinteren Halsausschnitt einnähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
5. Die Schulternähte der hinteren Halsausschnittbesätze und der vorderen Mittelbesätze nähen, in die Ecke einschneiden und auseinanderdrücken. Kragenkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt des Besatzes einnähen, die Naht auseinander bügeln. Die äußere Kante der mittleren Vorderbesätze und des Halsausschnittbesatzes versäubern.
6. Stecken Sie die vorderen Mittelbesätze und den Besatz rechts auf rechts auf das Kleidungsstück und nähen Sie die vordere Mittelkante, den Kragen und die untere Ecke. Nahtzugaben in den Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Die mittleren Vorderbesätze auf die rechte Seite falten, Nähte glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, Knöpfe auf der linken Seite annähen.

**Technische Zeichnung:**

