

Chaleco Con Cuello Chal - Patrón de costura #2802

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central superior - 2 piezas
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
4. Delantero central superior - 2 piezas
5. Delantero lateral superior - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser la costura central en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser las costuras princesa en la parte superior de la espalda (coser la parte superior lateral de la espalda a la parte superior central de la espalda), planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
3. Coser el delantero superior lateral al delantero superior central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
4. Sujeta con alfileres los lados derechos de las piezas delanteras y cose la costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser las costuras de los hombros y planchar los márgenes de costura separados, rematar. Hacer un pequeño corte en el margen de costura de la costura del hombro en el delantero y coser el cuello en el escote trasero, planchar los márgenes de costura hacia el cuello.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote trasero y las vistas delanteras centrales, cortar en la esquina y planchar para separar. Coser el borde del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote de la vista, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior de las vistas frontal central y de la vista del escote.
6. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales y la vista a la prenda, con los lados derechos juntos, y cosa el borde delantero central, el cuello y la esquina inferior. Cortar los márgenes de costura en las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Doblar las vistas frontales centrales hacia el lado derecho, enderezar costuras, planchar. Coser a mano los márgenes de costura a lo largo de las costuras del cuello.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

Dibujo técnico:

