

Gilet Con Collo A Scialle - Cartamodello #2802

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale superiore - 2 pezzi
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 2 pezzi

7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale sul dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Cucire le cuciture a principessa sul dietro superiore (cucire il dietro laterale superiore al dietro centrale superiore), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
3. Cucire il davanti laterale superiore al davanti centrale superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
4. Appuntare insieme i davanti, dritto contro dritto, e cucire la cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture delle spalle e stirare i margini di cucitura separati, sorfilare. Tagliare nel margine di cucitura della cucitura della spalla sul davanti e cucire il colletto nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso il collo.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, intagliare l'angolo e stirare la cucitura aperta. Cucire il bordo del collo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo della paramontura, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo.
6. Appuntare le paramonture davanti centrali e la paramontura al capo, dritto contro dritto, e cucire il bordo davanti centrale, il colletto e l'angolo inferiore. Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Pieghare le paramonture dei davanti centrali sul lato dritto, raddrizzare le cuciture, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Pieghare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Pieghare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

