

Sommerjacke - Schnittmuster #2805

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; zwei Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Manschette - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz — 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
8. Zierlasche - 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Die Mittelkante des nahtlosen Kragens nähen. In die Nahtzugabe der Schulternaht einclippen in der Ecke. Schulternähte nähen, gleichzeitig den Kragen in den Halsausschnitt einnähen. In Nahtzugaben einclippen und bügeln.
4. Die mittlere Kragenkante auf die vorderen Mittelbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Schulternähte nähen Besätze und mittelvorderbesätze, gleichzeitig den Kragen in den Halsausschnitt einnähen. Den äußeren Rand versäubern. Vordere Mittelbesatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und nähen entlang der mittleren Vorderkante und des Kragens. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden, wegfallen der vorderen Mittelbesätze auf die linke Seite und bügeln.
5. Dekorative Laschen der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und entlang einer längeren und einer kürzeren Kante nähen. Auf rechts wenden, Nahtzugaben in Ecken einschneiden, glätten und bügeln. Die unvollendete kürzere Kante versäubern. Knopfloch an der Lasche anbringen. Die dekorativen Laschen entsprechend den Markierungen auf der falschen Seite der Ärmel absteppen.
6. Die Ärmel in die Armlöcher nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln auf den Ärmel.
7. Seitennähte nähen, Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher an Zierlaschen anbringen. Knöpfe an den Ärmeln annähen.

Technische Zeichnung:

