

Chaqueta De Verano - Patrón de costura #2805

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; dos botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Delantero - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Puño - 2 piezas
6. Vista frontal central — 2 piezas
7. Vista del escote trasero — 1 pieza

8. Correa Decorativa – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño – 2 piezas
2. Vista frontal central — 2 piezas
3. Vista del escote trasero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú a la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
3. Coser el borde central del cuello sin costuras. Hacer un pequeño corte en el margen de costura de la costura del hombro en la esquina. Coser las costuras de los hombros, coser el cuello en el escote al mismo tiempo. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar.
4. Coser el borde central del cuello en las vistas delanteras centrales. Planchar la costura aparte. Coser las costuras de los hombros vistas y vistas delantero centrales, coser el cuello en el escote al mismo tiempo. Rematar el borde exterior. Sujetar con alfileres la vista delantera central a la prenda lados derechos juntos y coser a lo largo del borde delantero central y de cuello. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, plegar de las vistas frontales centrales por el lado revés y planchar.
5. Doblar las pestañas decorativas por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo de un borde más largo y uno más corto. Girar a la derecha, cortando los márgenes de costura en las esquinas, enderezar y planchar. Rematar el borde más corto inacabado. Hacer ojal en pestaña. Pespuntear las pestañas decorativas de acuerdo con las marcas en el lado equivocado de las mangas.
6. Coser las mangas en las sisas. Rematar los márgenes de costura y planchar en la manga.
7. Coser las costuras laterales, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Coser el puño en un anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.
9. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar los márgenes de costura por el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales en pestañas decorativas. Coser botones en las mangas.

Dibujo técnico:

