

## Giacca Estiva - Cartamodello #2805

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; due bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2.5 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Davanti - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Polsino - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
8. La Patta Decorativa - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè al dietro. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
3. Cucire il bordo centrale del collo tagliato in un unico pezzo. Tagliare nel margine di cucitura della cucitura della spalla nell'angolo. Cucire le cuciture delle spalle, cucendo contemporaneamente il colletto nello scollo. Intagliare i margini di cucitura e stirare.
4. Cucire il bordo centrale del collo sulle paramonture del davanti centrale. Stirare aperto il margine di cucitura. Cucire le cuciture delle spalle paramonture e paramonture del centro davanti, cucendo contemporaneamente il colletto nello scollo. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura davanti centrale al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il bordo centrale davanti e del colletto. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, piegare delle paramonture frontali centrali sul rovescio e stirare.
5. Piegare le linguette decorative a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo un bordo più lungo e un bordo più corto. Girare al diritto, incidendo i margini di cucitura negli angoli, raddrizzare e stirare. Sorfilare il bordo corto non rifinito. Fare l'asola sulla linguetta decorativa. Impunturare le linguette decorative secondo le marcature sul lato rovescio delle maniche.
6. Cucire le maniche negli scalfi aperti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sulla manica.
7. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
8. Cucire il polsino ad anello. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.
10. Fare le asole sulle patte decorative. Cucire i bottoni sulle maniche.

**DISEGNO TECNICO:**

