

Weste - Tunika - Schnittmuster #2804

Stoffempfehlungen: dünne Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.
Zum Beispiel, chiffon.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; Nahtzugabe entlang der Mittelkante des mittleren Vorderteils - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Leiste - 1 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Hintere Mittelnaht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
3. Die Nahtzugabe an der Mittelkante des Vorderteils 1 cm auf die linke Seite falten und bügeln, dann noch einmal 1 cm falten und bügeln und absteppen. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
6. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Knopfleiste der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und kurze Seiten nähen. Knopfleiste auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die lange, unbearbeitete Kante versäubern. Stecken Sie das rechte Vorderteil auf die Knopfleiste, sodass die markierte Linie auf dem Vorderteil mit der Innenkante der Knopfleiste übereinstimmt. Das Vorderteil auf die Knopfleiste in die Steppnaht der Mittelkante des Vorderteils absteppen.
9. Nahtzugabe am Saum bügeln sie zu 1 cm auf die linke Seite, dann wieder um 1 cm und absteppen.
10. Knopflöcher an der Knopfleiste anbringen. Knöpfe auf das linke Vorderteil und auf das rechte Vorderteil nähen und dabei den inneren Teil der Knopfleiste fixieren.

Technische Zeichnung:

