

Chaleco - Túnica - Patrón de costura #2804

Recomendaciones sobre la tela: finas tejido natural/mixto adecuado para vestidos. Por Ejemplo, chifón.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 8 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; margen de costura a lo largo del borde central del delantero central - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Tapeta - 1 pieza
6. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Doblar el margen de costura a lo largo del borde central del frente hacia el lado revés por 1 cm y planchar, doblarlo nuevamente por 1 cm y planchar y pespuntear. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujetar los collares con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.
6. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los lados cortos. Tapeta girar a la derecha, enderezar, planchar. Rematar el borde largo sin terminar. Sujete con alfileres el delantero derecho a la tapeta, haciendo coincidir la línea marcada en el delantero con el borde interior de la tapeta. Pespuntear el delantero sobre la tapeta en la costura pespunteada del borde central del delantero.
9. Margen de costura a lo largo del dobladillo planchar hacia 1 cm por el lado revés, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.
10. Hacer ojales en la tapeta. Coser los botones en el delantero izquierdo y en el delantero derecho, fijando la parte interior de la tapeta.

Dibujo técnico:

