

Kleid Mit Taschen - Schnittmuster #2809

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Unteres Vorderteil - 2 Stück
6. Leiste - 2 Stück

7. Kragen - 2 Stück
8. Taschenfutter - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Leiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Auf die Nahtzugabe des Tascheneingriffs am unteren Vorderteil Bügelvlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nahtzugaben versäubern zur Mitte hin bügeln. Auferlegen Futter der Tasche an unter Vorderteil rechte Seite nach unten und nähen zwischen den Markierungen. Futter auf die linke Seite falten und den Falz bügeln. Unteres Vorderteil mit Futter auf das obere Vorderteil stecken rechts auf rechts. Übereinstimmen Kante und Die Kanten der oberen und unteren Vorderteile, des Taschenfutters und des Bereichs der oberen und unteren Vorderteile mit einer Stichlinie zusammennähen. Versäubern und nach unten bügeln.
4. Leiste längs halbieren rechte Seiten zusammen und Oberkante nähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Knopfleistennaht. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Die Außenkante der Knopfleiste an die Vorderseite nähen. Die Nahtzugabe an der Innenseite der Knopfleiste umlegen und absteppen in Naht.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Oberen Kragen rechts auf rechts an den unteren Kragen stecken und Kragenecke und Kragenaußenkante zusammennähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden, den Kragen auf rechts wenden, glätten und bügeln. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
10. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste machen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

