

## Vestido Con Bolsillos - Patrón de costura #2809

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Delantero inferior - 2 piezas
6. Tapeta - 2 piezas
7. Cuello - 2 piezas

## 8. forro de bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Tapeta - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva. Aplique entretela termoadhesiva en el margen de costura de la entrada del bolsillo en el delantero inferior.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar las costuras hacia el centro y rematar.
3. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar los márgenes de costura planchar hacia el centro. Poner forro de bolsillo a inferior delantero lado derecho hacia abajo y coser entre las marcas. Doblar el forro hacia el revés y planchar el pliegue. Sujete con alfileres el delantero inferior con forro al delantero superior lados derechos juntos. Hacer corresponder bordes y coser los bordes del delantero superior e inferior, el forro del bolsillo y el área del delantero superior e inferior con una línea de puntada. Rematar y planchar hacia abajo.
4. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser borde superior. Comience y deje de coser exactamente en la costura de tapeta marcada. Recortar las esquinas, girar a la derecha y planchar. Coser el borde exterior de la tapeta al delantero. Girar por debajo del margen de costura del lado interior de la tapeta y pespuntear en la costura.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Sujete con alfileres el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, y cosa el extremo del cuello y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, girar el collar hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello exterior en el escote. Doblar el margen de costura interior del cuello interior y pespuntear en la costura.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

10. Hacer ojales en la tapeta derecha, coser botones en el izquierdo.

**Dibujo técnico:**

