

## Abito Con Tasche - Cartamodello #2809

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Davanti inferiore - 2 pezzi
6. Linguetta - 2 pezzi

7. Colletto - 2 pezzi
8. Fodera della tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Linguetta - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo al margine di cucitura dell'ingresso della tasca sul davanti inferiore.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare le cuciture verso il centro e sorfilare.
3. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare i margini di cucitura stirare verso il centro. Appuntare fodera della tasca a inferiore davanti lato diritto verso il basso e cucire tra le marcatore. Piegare la fodera verso il lato rovescio e stirare la piega. Appuntare il davanti inferiore con la fodera sul davanti superiore lato diritto contro lato diritto. Fare corrispondere bordi e cucire i bordi del davanti superiore e inferiore, la fodera della tasca e l'area del davanti superiore e inferiore con una linea di cucitura. Soprefilare e stirare verso il basso.
4. Piegare la linguetta a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla cucitura della linguetta marcata. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti. Piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura di.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, e cucire le estremità del colletto e il lato esterno del colletto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto interno e impunturare nella cucitura.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
10. Fare le asole sulla linguetta destra, cucire i bottoni su quella di sinistra.

**DISEGNO TECNICO:**

