

## Bluse Mit Raffungen - Schnittmuster #2811

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.  
Chiffon, Seide.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante  
des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die  
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,  
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben  
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details  
des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile  
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch  
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile  
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im  
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters  
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Passe - 2 Stück
4. Leiste - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

## 7. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Stehkragen - 1 Stück
4. Manschette - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Einen Kräuselstich an der Oberkante des Vorderteils zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen. Vorderpasse an Vorderteil nähen. Versäubern und auf passe bügeln.
3. Die Außenkante der Knopfleiste an die Vorderseite nähen, bügeln sie die Nahtzugabe an Knopfleiste. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter nach innen und absteppen in Naht.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.1 cm vom Rand. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
6. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Nahtzugaben in den Ecken kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Die Manschette an den Ärmel nähen, die Seitenkanten der Manschette auf Höhe der Schulternaht der Bluse stumpf zusammenfügen. Nahtzugaben versäubern und bügeln auf den Ärmel.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.
8. Knopflöcher machen und Knöpfe an der Knopfleiste und am Stehkragen annähen.

## **Technische Zeichnung:**

