

Blusa Con Frunces - Patrón de costura #2811

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas. Chifón, seda.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 7 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Canesú - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la pieza delantera entre las marcas y hacer fruncidos. Coser canesú delantero a delantero. Rematar y planchar sobre canesú.
3. Coser el borde exterior de la tapeta al delantero, planchar el margen de costura a tapeta. Doblar por debajo del margen de costura del lado interior hacia adentro y respuntear en la costura.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.1 cm desde el borde. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y respuntear dentro de la costura.
6. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Recorte los márgenes de costura en las esquinas, girar a la derecha y planchar. Coser el puño a la manga, uniendo a tope los bordes laterales del puño a la altura de la costura del hombro de la blusa.. Rematar los márgenes de costura y planchar en la manga.
7. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y respuntear.
8. Hacer ojales y coser botones en la tapeta y en el cuello alto.

Dibujo técnico:

