

Camicetta Con Arricciature - Cartamodello #2811

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette. Chiffon, seta.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 7 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Carré - 2 pezzi
4. Linguetta - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi

7. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Collo alto - 1 pezzo
4. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore del davanti tra le marcature e fare delle arricciature. Cucire il carre del davanti al davanti. Sorfilare e stirare sul carré.
3. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare il margine di cucitura a linguetta. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno all'interno e impunturare nella cucitura di.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.1 cm dal bordo. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
6. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i lati corti. Cortare i margini di cucitura negli angoli, girare al diritto e stirare. Cucire il polsino alla manica, unire a filo i lati del polsino all'altezza della cucitura della spalla della blusa. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sulla manica.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.
8. Fare le asole e cucire i bottoni sulla linguetta e sul colletto alto.

DISEGNO TECNICO:

