

Gilet Accorciato - Cartamodello #2813

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; 2 bottoni; 1 intern. bottone; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Destro davanti centrale - 1 pezzo
4. Sinistra davanti centrale - 1 pezzo
5. Davanti laterale - 2 pezzi

6. Inferiore colletto - 1 pezzo
7. Colletto superiore - 1 pezzo
8. Sinistro paramontura davanti centrale - 1 pezzo
9. Destro paramontura davanti centrale - 1 pezzo
10. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Attenzione: la fodera per il davanti e il dietro viene tagliata utilizzando i pezzi del cartamodello per il tessuto principale tranne la larghezza della paramontura del davanti centrale e della paramontura dello scollo del dietro.

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Destro davanti centrale - 1 pezzo
4. Sinistra davanti centrale - 1 pezzo
5. Davanti laterale - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Destro davanti centrale - 1 pezzo
2. Sinistra davanti centrale - 1 pezzo
3. Sinistro paramontura davanti centrale - 1 pezzo
4. Destro paramontura davanti centrale - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare un nastro di intreccio di 1 cm di larghezza sulla linea di piega dei risvolti sui davanti (interfodera termoadesiva).
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Stirare i margini di cucitura verso il centro.
3. Cucire i davanti laterali al davanti centrale. Stirare i margini di cucitura verso il centro.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare aperta la cucitura.
5. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
6. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta.

7. Appuntare le parementure davanti centrali al davanti, dritto contro dritto e cucire il bordo del davanti centrale. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto.
8. Cucire il colletto inferiore nello scollo del gilet, cucire il colletto superiore nello scollo della paramontura del dietro e della paramontura centrale del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura del colletto e imbastirli insieme vicino alle cuciture.
9. Piegare verso l'interno il bordo inferiore del gilet e stirare.
10. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Cucire la fodera allo scalfo in due passaggi: prima cucire lo scalfo del davanti, poi cucire lo scalfo dietro. Intagliare i margini di cucitura, rivoltare e stirare. Cucire la fodera al bordo inferiore del gilet.
12. Girare il gilet al dritto attraverso l'apertura tecnica. Cucire chiusa l'apertura.
13. Realizzare un'asola sul davanti destro. Fare l'asola interna. Cucire i bottoni.

DISEGNO TECNICO:

