

Bluse Mit Zierknöpfen - Schnittmuster #2807

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elastan, Seide.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 10 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück

6. Stehkragen - 2 Stück
7. Manschette - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Kragen - 1 Stück
4. Stehkragen - 1 Stück
5. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Biesen an den Rückenteilen nähen. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Nähen Sie die hintere Mittelnaht von oben bis zur ersten Markierung für den Reißverschluss und von der zweiten Markierung für den Reißverschluss nach unten. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Vordere Abnäher nähen am Vorderteil. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln. Die Biesen an den Vorderteilen nähen.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Stecken Sie den vorderen Mittelbesatz auf das Kleidungsstück rechts auf rechts und nähen der vorderen Mittelbesätze. In Nahtzugaben einclippen, die vorderen mittelbesätze auf die linke seite falten, glätten, bügeln.
6. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt zwischen dem Oberteil und der vorderen Mittelbesätze mit dem hinteren Halsausschnittbesatz nähen. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden. Die Naht bügeln.
7. Die Vorderteile von Hand entlang der Naht der Vorderbesätze zusammennähen. Nähen der vorderen Mittelbesätze von Markierung zu Markierung.
8. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm. vom Rand. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und

bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen.

9. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Manschette auf rechts wenden, glätten und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen.

10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.

11. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen. Nähen dekorative Knöpfe an mittlere Vorderkante.

Technische Zeichnung:

