

Blusa Con Botones Decorativos - Patrón de costura #2807

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano, seda.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 10 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas

6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Cuello - 1 pieza
4. Collar del soporte - 1 pieza
5. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser los pliegues en las espaldas. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central de la espalda desde arriba hasta la primera marca para cremallera y desde la segunda marca para cremallera hasta abajo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas delanteras en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba. Coser los pliegues en los delanteros.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar la vista frontal central en la prenda lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas frontales centrales hacia el lado revés, enderezar, planchar.
6. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello en el escote entre la pieza superior y la vista central delantera con la vista del escote trasero. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas. Planchar la costura.
7. Coser los frentes centrales juntos a mano a lo largo de la costura de las vistas delanteras centrales. Coser de las vistas frontales centrales de marcado a marcado.
8. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm. desde el borde. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser

las mangas en las sisas. Rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.

9. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior.

10. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y pespuntear.

11. Hacer ojales y coser botones en los puños. Coser decorativos botones a borde frontal central.

Dibujo técnico:

