

## Camicetta Con Bottoni Decorativi - Cartamodello #2807

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette con elastan, seta.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 10 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 1.5 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

5. Colletto - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi
7. Polsino - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo
4. Collo alto - 1 pezzo
5. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pieghe sui dietro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dall'alto fino alla prima marcatura per la cerniera e dalla seconda marcatura per la cerniera fino in basso. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pince anteriori sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto. Cucire le pieghe sui davanti.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire delle paramonture frontali centrali. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
6. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il colletto nello scollo tra la parte superiore e la paramontura centrale del davanti con la paramontura dello scollo del dietro. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli. Stirare la cucitura.
7. Cucire i davanti centrali insieme a mano lungo la cucitura delle paramonture centrali del davanti. Cucire delle paramonture frontali centrali da marca a marca.
8. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura per l'apertura. Stirare aperto il margine di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm. dal

bordo. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.

9. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i lati corti. Girare il polsino al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura di.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.

11. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini. Cucire decorative bottoni a bordo centrale davanti.

## **DISEGNO TECNICO:**

