

Abito Con Tasche Grandi - Cartamodello #2808

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
5. Davanti laterale - 2 pezzi

6. Carré del davanti - 2 pezzi
7. Davanti inferiore - 2 pezzi
8. Tasca — 2 pezzi
9. Manica - 2 pezzi
10. Polsino - 2 pezzi
11. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
12. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.
3. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare margini di cucitura verso il basso, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.
4. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
5. Cucire il carré del davanti al davanti laterale, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire la cucitura centrale dei davanti laterali, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.
6. Realizzare e imbastire le pieghe sul davanti centrale. Cucire il davanti centrale al davanti laterale, intagliando gli angoli sul davanti laterale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.
7. Sorfilare la tasca lungo tutto il perimetro. Piegare il bordo laterale della tasca sul lato rovescio, stirare e impunturare ingresso nella tasca tra le marcatura a 0.8 cm dalla piega. Piegare gli altri lati della tasca sul lato rovescio, stirare, appuntare sul davanti secondo le marcatura e impunturare a 0.8 cm dal bordo, escludendo l'ingresso della tasca.
8. Cucire il bordo centrale sul davanti inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare margini di cucitura verso il basso, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.

9. Cucire le cuciture delle spalle e laterali del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
11. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica dal lato diritto, sorfilare. Piegare il polsino verso il basso, stirare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

