

## Bluse Mit Spitzem Kragen - Schnittmuster #2817

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elastan, Seide.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

## 7. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Stehkragen - 1 Stück
4. Manschette - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Falten an der Schulterkante des Vorderteils anlegen und heften. Den inneren Teil zur Mitte falten.
3. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und vordere Mittelkante und Halsausschnittkante nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die vorderen mittelbesätze auf die linke seite falten, glätten, bügeln.
4. Schulternähte nähen. Die Nahtzugabe der Schulterkante am Rückenteil steht 1 cm über. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Den äußeren Stehkragen in den hinteren Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht steppen. Die unfertige Nahtzugabe des Stehkragens nach innen falten und zusammennähen.
7. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm. vom Rand. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen.
7. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Manschette auf rechts wenden, glätten und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette einsteppen.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher machen und Knöpfe am Vorderteil und an den Manschetten annähen. Ein Knopfloch anfertigen

und einen Knopf annähen an Stehkragen.

**Technische Zeichnung:**

