

Blusa Con Cuello En Punta - Patrón de costura #2817

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano, seda.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 9 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer y hilvanar pliegues en el borde del hombro del delantero. Doblar la parte interior hacia el centro.
3. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el borde central delantero y el borde del escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas frontales centrales hacia el lado revés, enderezar, planchar.
4. Coser las costuras de los hombros. El margen de costura del borde del hombro en la espalda sobresale 1 cm. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote de la espalda. Doblar por debajo del margen de costura del cuello alto interior y pespuntear en la costura. Doblar hacia dentro el margen de costura sin terminar del cuello alto y coser juntos.
7. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm. desde el borde. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
7. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
9. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales y coser botones en el delantero y en los puños. Hacer un ojal y coser un botón a cuello del soporte.

Dibujo técnico:

