

Camicetta Con Colletto A Punta - Cartamodello #2817

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette con elastan, seta.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 9 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi

7. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Collo alto - 1 pezzo
4. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Realizzare e imbastire le pieghe sul bordo della spalla del davanti. Piegare le parti interiori verso il centro.
3. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale e il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
4. Cucire le cuciture delle spalle. Il margine di cucitura del bordo della spalla sul dietro sporge di 1 cm. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
6. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo del dietro. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura. Piegare verso l'interno il margine di cucitura non finito del collo alto e cucire insieme.
7. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura per l'apertura. Stirare aperto il margine di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm. dal bordo. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
7. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i lati corti. Girare il polsino al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.
10. Fare le asole e cucire i bottoni sul davanti e sui polsini. Realizzare un'asola e cucire un bottone a collo alto.

DISEGNO TECNICO:

