

## Umhang Mit Gürtel - Schnittmuster #2810

Stoffempfehlungen: dünne Wollstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Kragen - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## 6. Gürtel - 1 Stück am Falz

Futterstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück

Achtung: Vorderteile und Rückenteile aus Futter werden nach den Schnittteilen des Hauptstoffes zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes entsprechend.

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Gürtel - 1 Stück am Falz

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Kragen rechts auf rechts stecken und Enden und Außenkante zusammennähen. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
3. Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln.
4. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Die vorderen Mittelbesätze rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, den Kragen dazwischen legen und an der vorderen Mittelkante und am Halsausschnitt entlang nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln.
5. Die Schulterkanten an das Futter nähen, die Naht auseinander bügeln. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen. Die untere Kante des Kleidungsstücks zwischen den Markierungen nähen. In Kurven einclippen, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, glätten und bügeln.
6. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und Enden und den Bereich zwischen den Markierungen nähen. Nahtzugaben in der Nähe von Markierungen einclippen, drehen sie den gürtel mit der rechten seite nach außen, glätten, bügeln.
7. Die Außenseite des Gürtels an das Kleidungsstück nähen, die Nahtzugabe der Innenseite unterschlagen und in die Naht der Außenseite absteppen.
8. Ein Knopfloch auf der rechten Seite des Gürtels machen, einen knopf auf der linken seite annähen.

**Technische Zeichnung:**

