

Capa Con Cinturón - Patrón de costura #2810

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de lana.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza
2. Delantero - 2 piezas
3. Cuello - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Cinturón - 1 pieza en pliegue

Tela de forro:

1. Espalda - 1 pieza
2. Delantero - 2 piezas

Atención: el delantero y la espalda se cortan utilizando las piezas del patrón de la tela principal, excepto el ancho de las vistas delanteras centrales y de la vista del escote trasero correspondientemente..

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Cinturón - 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Sujete el cuello con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior. Recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar la costura aparte.
4. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales a la prenda, los lados derechos juntos, inserte el cuello en el medio y cosa a lo largo del borde delantero central y a lo largo del escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., girar las vistas frontales centrales hacia el revés, enderezar, planchar.
5. Coser los bordes de los hombros al forro, planchar la costura aparte. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista. Coser el borde inferior de la prenda entre las marcas. Hacer pequeños cortes en curvas, voltear la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar.
6. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los extremos y el área entre las marcas. Haga pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las marcas, girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar.
7. Coser el lado exterior del cinturón a la prenda, doblar hacia abajo el margen de costura del lado interior y pespuntear en la costura del lado exterior.
8. Hacer un ojal en el lado derecho del cinturón, coser un botón en el lado izquierdo.

Dibujo técnico:

