

Cape Avec Ceinture - Patron de couture #2810

Recommandations sur le tissu: fins tissus en laine.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce
2. Devant - 2 pièces
3. Col - 2 pièces
4. Parementure devant centrale - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
6. Ceinture - 1 pièce au pli

Tissu de doublure:

1. Dos - 1 pièce
2. Devant - 2 pièces

Attention: devants et dos de la doublure sont coupées en utilisant les pièces du patron pour le tissu principal, à l'exception de la largeur des parements centraux devant et de la parementure de l'encolure arrière correspondante.

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Ceinture - 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épingler le col endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord extérieur. Couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
3. Coudre les coutures des épaules, repasser la couture à part.
4. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Épinglez les parementures centrales devant sur le vêtement, endroit contre endroit, insérez le col entre les deux et cousez le long du bord central du devant et le long de l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retourner les parementures centrales du devant sur l'envers, redresser, repasser.
5. Coudre les bords des épaules sur la doublure, repasser la couture à part. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure. Cousez le bord inférieur du vêtement entre les marques. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner le vêtement à l'endroit, redresser et repasser.
6. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les extrémités et la zone entre les marques. Faire de petites coupures dans les marges de couture près des marques, tourner la ceinture à l'endroit, redresser, repasser.
7. Coudre le côté extérieur de la ceinture au vêtement, plier sous la marge de couture du côté intérieur et surpiquer dans la couture du côté extérieur.
8. Faire une boutonnière sur le côté droit de la ceinture, coudre un bouton sur le côté gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

