

## Mantello Con Cintura - Cartamodello #2810

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti di lana.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1.0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo
2. Davanti - 2 pezzi
3. Colletto - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

## 6. Cintura - 1 pezzo con piega

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 1 pezzo
2. Davanti - 2 pezzi

**ATTENZIONE:** il davanti e il dietro in fodera vengono tagliate utilizzando le pezzi del cartamodello per il tessuto principale, tranne la larghezza delle paramonture dei davanti centrali e della paramontura dello scalfo del dietro corrispondentemente.

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Cintura - 1 pezzo con piega

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Appuntare il colletto, dritto contro dritto, e cucire le estremità e il lato esterno. Tagliare via gli angoli, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.
4. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare le paramonture davanti centrali al capo, dritto contro dritto, inserire il colletto in mezzo e cucire lungo il bordo davanti centrale e lungo lo scollo. Intagliare le curve, girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
5. Cucire i bordi delle spalle sulla fodera, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Cucire il bordo inferiore del capo tra le marcature. Intagliare le curve, rivoltare il capo sul dritto, raddrizzare e stirare.
6. Piegarla cintura a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire le estremità e l'area tra le marcature. Intagliare i margini di cucitura vicino alle tacche, girare la cintura al dritto, raddrizzare, stirare.
7. Cucire il lato esterno della cintura al capo, piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno e impunturare nella cucitura del lato esterno.
8. Realizzare un'asola sul lato destro della cintura, cucire un bottone sul lato sinistro.

**DISEGNO TECNICO:**

