

Kurze Bluse Mit Überschnittenen Schultern - Schnittmuster #2812

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück
2. Mittleres Rückenteil - 1 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Leiste - 2 Stück

- 7. Kragen - 2 Stück
- 8. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Leiste - 2 Stück
- 2. Kragen - 1 Stück
- 3. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Den oberen Rückenteil an das mittlere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.5 cm. Den unteren Rücken an das mittlere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.5 cm.
3. Mittleres Vorderteil an seitliches Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.5 cm.
4. Nähen Schulternähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
5. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.
6. Die vordere Knopfleiste links auf links in der Mitte falten und bügeln. Die Kante der inneren Knopfleiste auf die linke Stoffseite des Vorderteils stecken, nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Die Kante der äußeren Knopfleiste umschlagen und in die Naht der inneren Knopfleiste einsteppen.
7. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. Knopflöcher am rechten Vorderteil und am rechten Stehkragen anfertigen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

