

Blusa Corta Con Hombros Caídos - Patrón de costura #2812

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 1.2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza
2. Espalda central - 1 pieza
3. Espalda inferior - 1 pieza
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas
6. Tapeta - 2 piezas
7. Cuello - 2 piezas

8. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la parte superior de la espalda hasta la mitad de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm. Coser la espalda inferior a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm.
3. Coser el delantero central al delantero lateral, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm.
4. Coser costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
5. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.
6. Doblar la tapeta delantera por la mitad, juntar los reversos y planchar. Sujete con alfileres el borde de la tapeta interior al revés del delantero y cosa, planchar los márgenes de costura en la tapeta. Girar el borde de la tapeta exterior hacia abajo y pespuntear en la costura de la tapeta interior.
7. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y pespuntear dentro de la costura.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
9. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

11. Hacer ojales en el delantero derecho y en el cuello alto derecho, coser botones en el izquierdo.

Dibujo técnico:

