

Camicetta Corta Con Spalla Scesa - Cartamodello #2812

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 1.2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo
2. Dietro centrale - 1 pezzo
3. Dietro inferiore - 1 pezzo
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi
6. Linguetta - 2 pezzi

7. Colletto - 2 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il dietro superiore al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm. Cucire il dietro inferiore al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
3. Cucire il davanti centrale al davanti laterale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
4. Cucire cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
5. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare.
6. Piegare la linguetta del davanti a metà, rovescio contro rovescio, e stirare. Appuntare il bordo della linguetta interna al rovescio del davanti e cucire, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. Piegare verso l'interno il bordo della linguetta esterna e impunturare nella cucitura della linguetta interna.
7. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
9. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Fare le asole sul davanti destro e sul collo alto destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

