

Wickelbluse - Schnittmuster #2816

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Kragen - 1 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Manschette – 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Kragen – 1 Stück
4. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen (Wenn das Schnittmuster in Ihrer Größe diese enthält), den inneren teil nach oben bügeln.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Den Kragen der Länge nach in zwei Hälften falten, rechte Seiten zusammen und Ecken nähen. Nahtzugaben kürzen, das Teil auf rechts drehen, glätten und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
5. Schulternähte der Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Besatz entlang der Schulternähte an das Kleidungsstück heften.
6. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und entlang der Seitenkante zusammenheften. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen, die naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm vom Rand.
8. Ärmel in die Armausschnitte nähen, Nahtzugabe bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen.
9. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Manschette auf rechts wenden, glätten und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten und knöpfe annähen.

Technische Zeichnung: