

## Blusa Cruzada - Patrón de costura #2816

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas con elástico.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista del escote delantero - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Cuello - 1 pieza
6. Manga - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Cuello - 1 pieza
4. Puño - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas delanteras (si el patron de costura de tu talla tiene estos), planchar la parte interior hacia arriba.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Doblar el cuello por la mitad a lo largo, lados derechos juntos y coser esquinas. Recortar los márgenes de costura, voltear la pieza por el derecho, enderezar y planchar. Coser el cuello en el escote.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista por el lado revés y planchar. Hilvanar la vista a la prenda a lo largo de las costuras de los hombros.
6. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y hilvanar juntos a lo largo del borde lateral. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura, planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm desde el borde.
8. Coser las mangas en las sisas, margen de costura planchar y rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
9. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y respuntar en la costura del puño exterior.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.
11. Hacer ojales en los puños y coser botones.

**Dibujo técnico:**