

Chemisier Portefeuille - Patron de couture #2816

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthane.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Col - 1 pièce

- 6. Manche - 2 pièces
- 7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
- 2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
- 3. Col - 1 pièce
- 4. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

- 1. Appliquer un entoilage thermocollant.
- 2. Coudre les pinces devant (si le patron de couture à votre taille les a), repassez la partie intérieure vers le haut.
- 3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
- 4. Plier le col en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les coins. Découper les surplus de couture, retournez la pièce à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col dans l'encolure.
- 5. Coudre les coutures des épaules des parementures, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la parementure sur l'envers et repasser. Bâissez la parementure sur le vêtement le long des coutures des épaules.
- 6. Mettre le devant droit sur le devant gauche et faufilez ensemble le long du bord latéral. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
- 7. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches du haut jusqu'au repère de la fente, repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm du bord.
- 8. Coudre les manches dans les emmanchures, marge de couture repasser et surjeter. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
- 9. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Tournez le poignet du côté droit, redresser et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.
- 10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
- 11. Faire des boutonnères aux poignets et coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE: