

Vestido Safari - Patrón de costura #2821

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 16 botones; hebilla.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1 cm. Margen de costura para dobladillo 2 cm, margen de costura superior del bolsillo - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Delantero - 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Bolsillo - 2 piezas

7. Solapa - 4 piezas
8. Tapeta - 2 piezas
9. Presilla Del Cinturón - 1 pieza
10. Correa Decorativa - 2 piezas
11. Puño - 2 piezas
12. Cinturón - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Cinturón - 1 pieza en pliegue
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Solapa - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas
5. Puño - 2 piezas
6. Correa Decorativa - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú trasero al canesú. Rematar los márgenes de costura y planchar sobre canesú. Coser una puntada decorativa a 0.2 y 0.5 de la costura.
3. Sujete las solapas de los bolsillos con alfileres de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser los bordes laterales y inferiores. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Cosa líneas de puntadas decorativas a lo largo del borde inferior y a lo largo de los bordes laterales. Hacer ojales.
4. Hacer y hilvanar un pliegue doble en el bolsillo. Fijar los pliegues del pliegue con líneas de puntada decorativas a 0,2 cm del pliegue.. Rematar los bordes superiores del bolsillo. Doblar los márgenes de costura superiores hacia el lado revés, respunpear y planchar. Rematar los márgenes de costura inferiores y laterales del bolsillo. Doblar los márgenes de costura inferiores y laterales hacia el revés, planchar y planchar. Respunpear el bolsillo al frente con dos líneas de puntada paralelas. Coser canesú delantero a delantero, y al mismo tiempo insertando solapa. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.2 y 0.5 cm de la costura.
5. Coser el borde exterior de la tapeta al delantero. Planchar el margen de costura a tapeta. Doblar tapeta por el lado revés, doblar dentro del borde abierto y respunpear desde el lado derecho a 0.2 cm desde el pliegue. Coser líneas de puntadas decorativas paralelas a lo largo de la tapeta.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser borde superior. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser el cuello alto superior en el escote de la prenda. Doblar el margen de costura del cuello alto inferior hacia el lado revés y respunpear en la costura de la pieza

superior cuellos de soporte. Coser líneas de puntadas decorativas paralelas.

9. Coser las costuras laterales, al mismo tiempo con la costura de la manga. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.

9. Coser el puño en un anillo. Planchar la costura abierta. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar por debajo del margen de costura del lado interior por el lado revés y respuntear en la costura del puño exterior.

10. Doblar la pestaña por la mitad a lo largo lados derechos juntos y Coser el borde más largo y uno más corto. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Cosa líneas de puntadas decorativas a lo largo de los lados terminados. Hacer ojales. Doblar hacia dentro el borde sin coser y cose la pestaña en el revés de la manga siguiendo las marcas.

11. Doblar la presilla del cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del lado largo. Después voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar la costura, colocándolo en el pliegue, y planchar. Coser líneas de puntada paralelas a 0,2 cm de los pliegues. Cortar las presillas del cinturón.

12. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, lados derechos juntos, cortar el extremo puntiagudo de uno de los lados. Coser el cinturón a lo largo de dos lados más cortos y uno más largo, dejando una abertura para girar. Recorta las esquinas, voltear la prenda del derecho hacia afuera cinturón, coser la abertura para cerrarla. Coser líneas de puntadas decorativas paralelas alrededor de todos los bordes de cinturón. Enhebre la hebilla decorativa y fíjela en su lugar cosiéndola a mano.

13. Ajuste la posición de las trabillas del cinturón. Respuntear las trabillas del cinturón en la costura lateral y en el centro de la espalda.

14. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y respuntear.

15. Hacer ojales y coser botones.

Dibujo técnico:

