

Robe Safari - Patron de couture #2821

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 16 boutons; boucle.

Marges de couture: toutes coutures - 1 cm. Marge de couture pour ourlet 2 cm, marge de couture supérieure de la poche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Devant - 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces
6. Poche - 2 pièces

7. Rabat - 4 pièces
8. Patte - 2 pièces
9. Passant De Ceinture - 1 pièce
10. Sangle Décorative - 2 pièces
11. Poignet - 2 pièces
12. Ceinture - 1 pièce au pli

Entoilage thermocollant:

1. Ceinture - 1 pièce au pli
2. Col montant - 1 pièce
3. Rabat - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces
5. Poignet - 2 pièces
6. Sangle Décorative - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiecement dos à l'empiecement. Surjeter les marges de couture et repassez sur l'empiecement. Coudre une ligne de point décorative à 0.2 et 0.5 de la couture.
3. Épinglez les rabats des poches ensemble par paire, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et inférieurs. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Cousez des lignes de points décoratives le long du bord inférieur et le long des bords latéraux. Faire des boutonnères.
4. Faire et bâtir un pli creux sur la poche. Fixez les plis du pli avec des lignes de points décoratives à 0,2 cm du pli. Surjetez les bords supérieurs de la poche. Repliez les marges de couture supérieures sur l'envers, surpiquer et repasser. Surjetez les marges de couture inférieures et latérales de la poche. Repliez les marges de couture inférieures et latérales sur l'envers, repassez et repasser. Surpiquez la poche sur le devant avec deux lignes de points parallèles. Coudre l'empiecement devant sur le devant, et en même temps en insérant rabat. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre une ligne de point décorative à 0.2 et 0.5 cm de la couture.
5. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant. Repasser la marge de couture à patte. Plier patte sur l'envers, plier à l'intérieur du bord ouvert et surpiquer du côté droit à 0.2 cm du pli. Coudre des lignes de points décoratifs parallèles le long de la patte.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Coudre le haut du col montant dans l'encolure du vêtement. Repliez la marge de couture du col montant inférieur sur l'envers et surpiquer dans la couture de la pièce supérieure cols montants. Coudre des lignes de points décoratifs parallèles.

9. Coudre les coutures latérales, en même temps avec la couture de la manche. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

9. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, pliez sous le surplus de couture du côté intérieur sur l'envers et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.

10. Pliez la languette en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord plus long et un bord plus court. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Cousez des lignes de points décoratives le long des côtés finis. Faire des boutonniers. Repliez vers l'intérieur le bord non cousu et surpiquez la patte sur l'envers de la manche en suivant les repères.

11. Pliez la boucle de ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre sur le côté long. Ensuite retournez le vêtement à l'endroit, redresser la couture, en le plaçant sur le pli, et repasser. Cousez des lignes de points parallèles à 0,2 cm des plis. Couper les passants de ceinture.

12. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, couper l'extrémité pointue d'un des côtés. Cousez la ceinture le long de deux côtés plus courts et d'un côté plus long, laissant une ouverture pour tourner. Couper les coins, retournez le vêtement à l'endroit ceinture, coudre l'ouverture pour la fermer. Coudre des lignes de points décoratifs parallèles sur tous les bords de ceinture. Enfilez la boucle décorative et fixez-la en place en la cousant à la main.

13. Ajustez la position des passants de ceinture. Surpiquez les passants de ceinture sur la couture latérale et sur le milieu du dos.

14. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.

15. Faire des boutonniers et coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

