

## Abito Da Safari - Cartamodello #2821

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 16 bottoni; fibbia.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo 2 cm, margine di cucitura superiore della tasca - 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo con piega
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Davanti - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Tasca - 2 pezzi

7. Pattina - 4 pezzi
8. Linguetta - 2 pezzi
9. Passante Della Cintura - 1 pezzo
10. La Patta Decorativa - 2 pezzi
11. Polsino - 2 pezzi
12. Cintura - 1 pezzo con piega

Interfodera termoadesiva:

1. Cintura - 1 pezzo con piega
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Pattina - 2 pezzi
4. Linguetta - 2 pezzi
5. Polsino - 2 pezzi
6. La Patta Decorativa - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè del dietro al dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sul carré. Fare delle cuciture decorative a 0.2 e 0.5 dalla cucitura.
3. Appuntare le patte delle tasche a coppie, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali e inferiori. Cortare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Cucire linee di cucitura decorativa lungo il bordo inferiore e lungo i bordi laterali. Fare le asole.
4. Realizzare e imbastire una piega a portafoglio sulla tasca. Fissare le pieghe della piega con linee di punti decorativi a 0,2 cm dalla piega. Sorfilare i bordi superiori della tasca. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura superiori, impunturare e stirare. Sorfilare i margini di cucitura inferiore e laterale della tasca. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura inferiori e laterali della tasca, stirare e stirare. Impunturare la tasca sul davanti con due linee di cucitura parallele. Cucire il carre del davanti al davanti, inserendo pattina. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Fare delle cuciture decorative a 0.2 e 0.5 cm dalla cucitura.
5. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti. Stirare il margine di cucitura a linguetta. Piegare linguetta sul rovescio, piegare verso l'interno il bordo aperto e impunturare dal lato dritto a 0.2 cm dalla piega. Fare linee di cucitura decorative parallele lungo la linguetta.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire il bordo superiore. Cortare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Cucire il collo alto superiore nello scollo del capo. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura di quella superiore colli alti. Fare linee di cucitura decorative parallele.

9. Cucire le cuciture laterali, contemporaneamente alla cucitura della manica. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno sul rovescio e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
10. Piegare la linguetta decorativa a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo lungo e un bordo corto. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Cucire linee di cucitura decorativa lungo i lati rifiniti. Fare le asole. Piegare verso l'interno il bordo non finito e impunturare la patta sul rovescio della manica secondo le marcature.
11. Piegare la passante a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il lato lungo. Poi rivoltare, raddrizzare la cucitura, posizionandolo sulla piega, e stirare. Fare linee di cucitura parallele a 0,2 cm dalle pieghe. Tagliare le passanti per cintura.
12. Piegare la cintura a metà per lungo, lato diritto contro lato diritto, tagliare via l'estremità appuntita da uno dei lati. Cucire la cintura lungo due lati corti e un lato lungo, lasciando un'apertura tecnica. Tagliare via gli angoli, rivoltare cintura, cucire chiusa l'apertura. Fare linee di cucitura decorative parallele intorno a tutti i bordi della cintura. Infilare e fissare la fibbia decorativa.
13. Aggiustare la posizione delle passanti per cintura. Impunturare le passanti sulla cucitura laterale e sul centro dietro.
14. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.
15. Fare le asole e cucire i bottoni.

## **DISEGNO TECNICO:**

