

## Kleid Mit Gürtel Mit Knöpfen - Schnittmuster #2819

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Gürtel - 2 Stück am Falz
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
3. Gürtel - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Biesen an den Rückenteilen nähen. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Vordere Abnäher nähen am Vorderteil. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln. Die Biesen an den Vorderteilen nähen.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schulternähte der Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
6. Ärmelnähte nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
7. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
8. Die Gürtel rechts auf rechts zusammenstecken und um alle Kanten nähen, eine Öffnung zum Herausdrehen lassen. Ecken wegschneiden, drehen sie den gürtel mit der rechten seite nach außen und bügeln. Nähen Sie die Öffnung zu. Zierstich nähen um alle Kanten des Gürtels. Knopflöcher am Gürtel anbringen.
9. Knöpfe annähen auf Vorderteil.

## **Technische Zeichnung:**

