

Gilet Con Parte Anteriore Più Lunga - Cartamodello #2823

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Attenzione: la fodera per il davanti e il dietro viene tagliata utilizzando i pezzi del cartamodello per il tessuto principale tranne la larghezza della paramontura del davanti centrale e della paramontura dello scollo del dietro.

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Stirare i margini di cucitura verso il centro.
3. Tagliare due strisce di tessuto in sbieco per i lacci, larghe 2,5 cm e lunghe 50 cm. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in due parti.
4. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, inserendo il legaccio nella cucitura a principesse destra. Stirare i margini di cucitura verso il centro.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare aperta la cucitura.
6. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta.
7. Appuntare le parementure davanti centrali sul pezzo principale lato diritto contro lato diritto, appuntare insieme e cucire delle paramonture frontali centrali e scolfo. Inserire il secondo legaccio nella cucitura del davanti centrale sinistro. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture dei davanti centrali e la paramontura sul lato rovescio e stirare.
8. Piegare verso l'interno il bordo inferiore del gilet e stirare.

9. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Cucire la fodera allo scalfo in due passaggi: prima cucire lo scalfo del davanti, poi cucire lo scalfo dietro. Intagliare i margini di cucitura, rivoltare e stirare. Cucire la fodera al bordo inferiore del gilet.

10. Girare il gilet al diritto attraverso l'apertura tecnica. Cucire chiusa l'apertura.

11. Fare l'asola interna. Cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

