

Bluse Mit Doppelkragen - Schnittmuster #2825

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen untere - 4 Stück
5. Kragen ober. 4 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen untere – 2 Stück
2. Kragen ober. – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Nähen mittlere hintere Kanten. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Abnäher nähen am Rückenteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin.
3. Außenkante des Rückenbesatzes vernähen. Rückenteil an Rückenbesatz stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen, beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Linie der Schulternaht.
4. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
5. Die unteren Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragenden und die Außenkante des Kragens nähen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln.
6. Die oberen Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und entlang der äußeren Kante des Kragens nähen. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln.
7. Den unteren Kragen auf das Vorderteil stecken und entlang des Halsausschnitts und entlang der Mittelkante zusammenheften. Den oberen Kragen auf die linke Stoffseite des Vorderteils stecken, übereinstimmen Kante und nähen. Nahtzugaben versäubern, wegfallen oberer kragen auf die rechte Seite und den Ausschnitt bügeln.
8. Vordere Mittelkanten separat versäubern. Vordere Mittelnäht nähen, die Naht auseinander bügeln.
9. Schulternähte nähen, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
12. Den Saum des Kleidungsstücks und den Ärmelsaum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

